

Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

PAVASARIAI

Namas: Aušra.

Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.

1. Išorinių sienų mūras - silikatinių blokelių (18cm);
2. Išorinės sienos šiltinimos ekstrudinis polistirenas (20 cm) pagal A++ energinę klasę;
3. Stogo įrengimas: dvitėjos sijos. Bituminė stogo dangą;
4. Aliuminio ir plastiko langų ir durų montavimas – aliuminio langai, dviejų paketų, 3 stiklą, atitinka A++ energinę klasę; Vidaus ir išorės spalva - antracitas;
5. Cokolio apšiltinimas – cokolis apšiltinamas polistireniniu putplasčiu GEOPOR (20cm) ir apdailinamas skalūno plokšte;
6. Fasado apdaila - skarda; kompozito lamelės. Spalva – pagal projektą.
7. Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas 7 Kw
8. Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio. Nuotekų kanalizacijos pajungimas – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
9. Terasos įrengimas – įrenginėjami g/b poliai, medinė konstrukcija ir konstrukcija ir kompozito (Wpc) lentų, 30 kv.m. ploto terasa.

10. Lauko trinkelių ir bortų įrengimas – įrenginėjami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės 6 cm storio, juodos spalvos trinkelės. Įrengiama drenažinė nuogrinda aplink namą.
11. Apželdinimas – užpilamas ir išlyginamas augalinis sklypo sluoksnis, priekinės sklypo dalies sutvarkymas pagal projektą (Priedas Nr. 7).
12. Tvoros įrengimas (segmentinė) – įrenginėjama tvora, 1200 mm aukščio, spalva - RAL 7024. Aptveriamą aplink namą.
13. Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
14. Namo pridavimas – ruošiamą dokumentacija ir pridudamas namas Statybos inspekcijai.